5814Z9

Технические характеристики

Базовое шасси	6520-3035-48
Колесная формула	6x4
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	9
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	17800
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3800
Высота выгрузки, мм	400...2350
Полная масса автобетоносмесителя, кг	33100
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	7500
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	25600
Габаритные размеры, мм	8800x2500x3800
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподьемность шасси	23.2
Спальное место	нет
Бак, л	350
Шины	315/80R22,5

Консультация специалистов по данной модели:

ГРАДОБОЕВ
Артём Сергеевич
8-800-600-63-70

РЕМДИЗЕЛЬ
техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО "КАМАЗ"

КАМАЗ ЛИЗИНГ
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ПАО «КАМАЗ»
ООО «Автозапчасть КАМАЗ»
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

О компании
Каталог
Запчасти
Сервис
Лизинг и кредит

Капитальный ремонт
Новости
Акции и предложения
Контакты

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70
sales@remdizel.com

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

KAMAZ ЦЕНТР

© АО "РемДизель". Все права защищены

Создание и продвижение сайтов – chelny