



## 5814Z9

Автобетоносмеситель (полезная емкость  $V=9$  куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя) мод. 5814Z9, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л

### Технические характеристики

Базовое шасси	6520-3035-48
Колесная формула	6x4
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	9
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	17800
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3800
Высота выгрузки, мм	400...2350
Полная масса автобетоносмесителя, кг	33100
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	7500
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	25600
Габаритные размеры, мм	8800x2500x3800
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность шасси	23.2
Спальное место	нет
Бак, л	350
Шины	315/80R22,5

**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

**8 800 600-63-70**  
**+7 (8552) 30-63-70**

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**