



5814A7

Технические характеристики

Базовое шасси	65115-3932-48
Колесная формула	6x4
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	7
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	13010
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3700
Высота выгрузки, мм	150...2200
Полная масса автобетоносмесителя, кг	25200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	6200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	19000
Габаритные размеры, мм	8150x2500x3700
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность шасси	11.465
Спальное место	нет
Бак, л	350
Шины	11.00R20 11R22,5

Консультация специалистов по данной модели:



ГРАДОБОВЕВ
Артём Сергеевич

8-800-600-63-70



РЕМДИЗЕЛЬ
техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ  **ЛИЗИНГ**
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[Акции и предложения](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70
sales@remdizel.com

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**

