



Седельный тягач КАМАЗ 65225- 26014-53

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5),
ТНВД АЗПИ, система нейтрализ.
ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-
6522, диаметр шкворня 3,5",
аэродинам.козырек, пневмоподв. каб.,
тахограф российского стандарта с
блоком СКЗИ, подготовка под
установку УВЭОС,

Цена: по запросу

Технические характеристики

Базовое шасси	65225
Колесная формула	6x6
Модель КПП	1820ТО
Модель двигателя	КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
Мощность двигателя	400
Спальное место	1

Тип КПП	МКПП
Нагрузка на ССУ	22000
Спальное место	1
Бак,л	550
Шины	12.00R20
Тип топлива	Дизель
Высота ССУ при полной / снаряженной массе	1450/1530
Кабина	Высокая
Тип ошиновки	2




ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)
[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[В наличии](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ