




6520-6014-49

(г/п 20,07 т., V 20м³, зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), топл. ап. АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Common Rail, КПП КАМАЗ 1820ТО, пневмоподвеска каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС, топл. бак 350 л.)

Технические характеристики

Базовое шасси	6520
Колесная формула	6x4
Модель КПП	1820ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
Мощность двигателя	400
Количество осей	3
Грузоподъемность	20.075
Тип ошиновки	2
V платф, куб.м	20.0

Шины	315/80R22,5
Бак, л	350
Тягосцепное устройство	нет
Направление разгрузки	Назад
Спальное место	нет
Самосвальная установка	НЕФАЗ
Сечение кузова	Прямоугольное
Обогрев платформы	да
Кабина	Рестайлинг

 **РЕМДИЗЕЛЬ**
Техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

 **КАМАЗ ЛИЗИНГ**
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)
[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[В наличии](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ