5814Y9

Автобетоносмеситель (полезная емкость V=9 куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя) мод. 5814Y9, водобак 600л

Технические характеристики

Базовое шасси	6540-3018-48
Колесная формула	8x4
Модель КПП	1315ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	9
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	16800
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3750
Высота выгрузки, мм	350…2300
Полная масса автобетоносмесителя, кг	33100
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	12200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	18800
Габаритные размеры, мм	8650x2500x375
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподьемность шасси	22
Спальное место	нет
Бак, л	210
Шины	11.00R20 11R22,5

РЕМДИЗЕЛЬ

Техника работает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО "КАМАЗ"

КАМАЗ ЛИЗИНГ

МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ПАО «КАМАЗ»

ООО «Автозапчасть КАМАЗ»

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

О компании

Каталог

Запчасти

Сервис

Лизинг и кредит

Учебный центр

Капитальный ремонт

Новости

В наличии

Контакты

8 800 600-63-70

+7 (8552) 30-63-70

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

© АО "Ремдизель". Все права защищены

Создание и продвижение сайтов – it chelny