



## 5814Y9-02

Автобетоносмеситель (полезная емкость V=9 куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя) мод. 5814Y9-02, водобак 600л + доработка шасси под установку АБС

### Технические характеристики

Базовое шасси	6540-3911-48
Колесная формула	8x4
Модель КПП	1315ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	9
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	16800
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3750
Высота выгрузки, мм	350...2300
Полная масса автобетоносмесителя, кг	33100
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	12200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	18800
Габаритные размеры, мм	8650x2500x3750
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность шасси	22
Спальное место	нет
Бак, л	210
Шины	11.00R20 11R22,5

**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

8 800 600-63-70  
+7 (8552) 30-63-70

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ