5814A7

(полезная емкость V=7 куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя, мод. окраска технологического оборудования по схеме «Капелька», водобак 600л, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, КПП КАМАЗ 1310ТО, ДЗК, боковая защита, подготовка под установку УВЭОС, тахограф)

Технические характеристики

Базовое шасси	65115-3932-48
Колесная формула	6х4
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	7
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя

Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	13010
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14
Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3700
Высота выгрузки, мм	150...2200
Полная масса автобетоносмесителя, кг	25200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	6200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	19000
Габаритные размеры, мм	8150x2500x3700
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподьемность шасси	11.465
Спальное место	нет
Бак, л	350

Шины	11.00R20 11R22,5

РЕМДИЗЕЛЬ
Техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО "КАМАЗ"
КАМАЗ ЛИЗИНГ
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПАО «КАМАЗ»
ООО «Автозапчасть КАМАЗ»
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

О компании
Каталог
Запчасти
Сервис
Лизинг и кредит

Учебный центр
Капитальный ремонт
Новости
В наличии
Контакты

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

© АО "Ремдизель". Все права защищены
Создание и продвижение сайтов – chelny