


5814Y7-01

Технические характеристики

Базовое шасси	6540-3928-48
Колесная формула	8x4
Модель КПП	1315TO
Модель двигателя	KAMA3 667.511-300 (E-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	7
Тип привода	KOM
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	15280
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	014

Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3620
Высота выгрузки, мм	1702150
Полная масса автобетоносмесителя, кг	28200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	12200
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	16000
Габаритные размеры, мм	8050x2500x3625
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	2
Грузоподьемность шасси	22.475
Спальное место	нет
Бак, л	210
Шины	11.00R20 11R22,5

Консультация специалистов по данной модели:







полезные ссылки

ПАО «КАМАЗ» ООО «Автозапчасть КАМАЗ» AO «Лизинговая компания «КАМАЗ» О компании Каталог Запчасти Сервис

Лизинг и кредит

Капитальный ремонт Акции и предложения Контакты

8 800 600-63-70 +7 (8552) 30-63-70

sales@remdizel.com





© АО "РемДизель". Все права защищены

Создание и продвижение сайтов – 👔 chelny

